

# HYTRON®

## LA POMPA AD ALTA PRESSIONE PER PRESTAZIONI SUPERIORI

Due intensificatori di pressione funzionano nelle classi di potenza 55 e 75 kW con portata fino a 7,6 l/min a 4.000 bar di pressione di esercizio. Grazie ai due intensificatori, la serie HYTRON® eroga un getto d'acqua altamente efficiente e privo di pulsazioni.



BFT, LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE  
DI POMPE AD ALTA PRESSIONE, PRESENTA:

# HYTRON® – Due intensificatori di pressione per i professionisti del taglio a getto d'acqua

## SPECIFICHE TECNICHE HYTRON®

		40.55	40.75
Potenza motore principale	kW	55,0	75,0
Booster	kW	0,46	0,46
Portata	l/min	6,0	7,6
Pressione di esercizio	bar	4.200	4.200
Pressione di esercizio ammessa, max.	bar	4.000	4.000
Volume accumulatore	l	2,49	2,49

## ACCESSORI

Ingresso acqua		1/2"	1/2"
Pressione di ingresso dell'acqua, min./max.	bar	1-10	1-10
Allacciamento alle acque reflue		3/8"	3/8"
Attacco alta pressione per tubi 9/16"		M30x2	M30x2
Aria compressa, min./max.	bar	5,5-7	5,5-7
Attacco tubo aria compressa (A.D.)	mm	8,0	8,0
Tensione di alimentazione	V	400	400
Frequenza	Hz	50	50
Sezione cavo/prefusibile*), min.		5x50/125A	5x50/160A
Grado di protezione quadro elettrico		IP55	IP55
Grado di protezione altri componenti		IP54	IP54

## VARIE

Larghezza	mm	1.950	1.950
Profondità	mm	1.400	1.400
Altezza	mm	1.410	1.410
Peso (senza accessori)	kg	2.000	2.200
Rumorosità, max.	dB(A)	≤78	≤78
Finitura	Telaio RAL 7031 grigio-blu / Impianto elettrico RAL 7035 grigio chiaro		

\*) Corrisponde a valori minimi, i requisiti e le normative locali devono essere tenute in considerazione!

Può essere soggetto a modifiche tecniche



A Member of  
Dr. Aichhorn Group

## BFT GMBH

Industriepark 24, A-8682 Hönigsberg  
T. +43 3862 303 303 | F. +43 3862 303 304  
E. info@bft-pumps.com

[WWW.BFT-PUMPS.COM](http://WWW.BFT-PUMPS.COM)

BFT GMBH È UN  
MEMBRO DI:



EN ISO 9001  
20 100 151416295